



Auswahl	
Modell	4MXM80A
Modus	Cooling
Kombination	20+20+35

Legende	
CC	Gesamtkühlleistung (kW)
PI	PI (kW)
Ta	Trockentemperatur der Umgebung (°C)

Ta	Feuchttemperatur innen (°C)											
	14		16		18		19		22		24	
	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI	CC	PI
22	7,85	1,72	8,19	1,76	8,52	1,80	8,69	1,82	9,21	1,88	9,55	1,91
25	7,64	1,79	7,98	1,83	8,32	1,87	8,49	1,89	9,00	1,94	9,33	1,98
32	7,16	1,97	7,50	2,01	7,84	2,05	8,01	2,06	8,52	2,12	8,86	2,16
35	6,95	2,05	7,29	2,09	7,63	2,13	7,80	2,14	8,31	2,20	8,65	2,24
40	6,60	2,19	6,95	2,23	7,29	2,27	7,46	2,29	7,97	2,34	8,31	2,38
43	6,40	2,28	6,75	2,32	7,09	2,36	7,26	2,38	7,77	2,44	8,12	2,47
46	6,12	2,35	6,51	2,42	6,85	2,47	7,01	2,47	7,50	2,47	7,82	2,47

Es sind keine Notizen verfügbar.