



Auswahl	
Modell	4MXM80A
Modus	Heating
Kombination	20+20+35

Legende	
HC	Gesamtheizleistung (kW)
PI	PI (kW)
Ta	Feuchttemperatur der Umgebung (°C)

Ta	Trockentemperatur innen (°C)											
	16		18		20		21		22		24	
	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI
-15	6,11	2,27	5,96	2,30	5,82	2,32	5,75	2,33	5,68	2,35	5,54	2,38
-10	7,26	2,40	7,12	2,42	6,98	2,45	6,91	2,46	6,84	2,48	6,69	2,50
-5	8,42	2,53	8,28	2,55	8,14	2,58	8,07	2,59	8,00	2,61	7,86	2,63
0	9,58	2,65	9,44	2,68	9,30	2,71	9,22	2,72	9,15	2,73	9,01	2,76
6	10,96	2,81	10,82	2,83	10,68	2,86	10,61	2,87	10,54	2,89	10,40	2,91
10	11,89	2,90	11,74	2,93	11,60	2,96	11,53	2,98	11,46	2,99	11,32	3,02
15	13,05	3,03	12,91	3,06	12,77	3,08	12,70	3,11	12,63	3,12	12,49	3,15

Es sind keine Notizen verfügbar.